

Traglast 200 kg, Volumen 150 Liter  
mit Abrollmechanismus, nur 550 mm Gesamthöhe




Besonders niedrige Bauhöhe für das Unterstellen an Pressen, Stanzen und sonstigen Maschinen



Günstiger Lastschwerpunkt = optimale Ausnutzung der Staplertragfähigkeit



Zubehör vorhanden - bitte fragen Sie an!



Deckel Flüssigkeitsdicht

## Ausführung

Solide Stahlkonstruktion, durchgehend verschweißt, selbsttätige Verriegelung und Auffang-vorrichtung, Bauhöhe max. nur 552 mm, fahrbar auf 2 Bock- und 1 Lenkrolle, Ø 80 mm, Polyamid, Gleitlagerung. Gabeltaschen 180 x 50 mm; Mittenabstand 250 mm. Standardfarbe: Lackiert blau RAL 5012, Grundrahmen blutorange RAL 2002, andere Farben ohne Mehrpreis wie abgebildet - bei Bestellung bitte angeben.

### Ihre Vorteile:

- Reichlich Volumen trotz kleiner Baumaße durch speziell tiefgelegte Konstruktion
- Generell fahrbar und immer gut von Hand zu manövrieren
- Leicht per Stapler aufzunehmen und selbsttätig zu kippen
- Passt unter Pressen, Stanzen, Bohrmaschinen, Sägen, Drehbänke usw.



**48-Stunden-Lieferung:** Artikel wie 115.500.100. Farbe: Mulde lichtblau RAL 5012, Grundrahmen blutorange RAL 2002 - **Art.-Nr.: 115.500.101**

**Auf Wunsch:** Auch verzinkte Ausführung möglich oder Sonderlackierung in fast allen RAL-Farben gegen Aufpreis erhältlich - bitte anfragen!



|                            | Ausführung         | lackiert           | feuerverzinkt      |
|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Traglast                   | kg                 | 200                | 200                |
| Volumen                    | ltr.               | 150                | 150                |
| Maße B x T x H             | mm                 | 640 x 960 x 550    | 640 x 960 x 550    |
| Gabeltaschenmaß            | mm                 | 180 x 50           | 180 x 50           |
| Gabeltaschen Mittenabstand | mm                 | 250                | 250                |
| Gewicht                    | kg                 | 50                 | 50                 |
|                            | <b>Artikel-Nr.</b> | <b>115.500.100</b> | <b>115.500.200</b> |

für alle Selbstkipper Modelle

Bitte bei Bestellung angeben!

Selbstkipper leicht (Seite 8–9)



Selbstkipper (Seite 10–13)



Mini-Selbstkipper (Seite 6–7)



Selbstkipper mit Seitenschutz (Seite 16–17)

**Deckel** (nachrüstbar)  
halbaufklappbar mit Handgriff  
und Arretierung



**Radsätze** (nachrüstbar)  
Unterschraubbarer Komplettradsatz, bestehend  
aus 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Totalstopp;  
alternativ mit Polyamid-, Vollgummi- oder  
Polyurethan-Rädern; Radgehäuse verzinkt

**Kugelablaufbahn 1/2"** (nicht nachrüstbar)  
und herausnehmbarer Siebboden,  
Mulde wasserdicht verschweißt



**Automatische Auslösung** (nicht nachrüstbar)  
zum problemlosen Kippen auch in größeren  
Höhen, ohne zusätzlichen Seilzug oder Ähnliches.  
Der Selbstkipper-Auslöser wird einfach gegen eine  
feste Kante – z. B. am Container – gefahren und  
der Kippvorgang wird automatisch ausgelöst; nach  
Entleeren verriegelt der Selbstkipper selbsttätig.

